



# BIO-CIRCLE HP Vigo



## Korkeapainepesuri - säädettävällä paineella

Manuaalinen osienpesukone säädettävällä paineella. BIO-CIRCLE HP Vigo yhdistää Bio-Circlen pesunesteet ja korkeapainepesun optimaalisesti. BIO-CIRCLE HP Vigolla peset osat tehokkaasti ja luotettavasti. Ei pitkiä odotusaikoja, pesu tapahtuu nopeasti, jolloin ei tule turhia odotusaikoja kuten kammiopesukoneita käytettäessä. BIO-CIRCLE HP Vigo on tehty ruostumattomasta teräksestä ja sopii kaikenlaisten materiaalien pesemiseen. Öljyt, vaseliinit ja muut vastaavat aineet on helppo ja nopea puhdistaa pinnoilta. Ei sisällä myrkyllisiä pesuaineita.

## Edut

- ▶ Suunniteltu työntekijöiden ja ympäristön turvallisuus ohjenuorana
- ▶ Ei myrkyllisiä pesuaineita = ei VOC-päästöjä
- ▶ Ei liuottimia (esim.asetoni tms.)
- ▶ Kompakti pesukone – Voidaan käyttää niin tuotanto – kuin huoltotiloissa



BIO-CIRCLE HP Vigoon sopivat pesuaineet



### BIO-CIRCLE CB 100

- ▶ Maksimi lämpötila 50 °C/122 °F
- ▶ Vahva vesipohjainen pesuaine
- ▶ Ei syövyttäviä kemikaaleja

### BIO-CIRCLE L Star Vain paineilma-versioon

- ▶ Micro-organismi
- ▶ Vesi-pohjainen pesuaine- ei syttyvä
- ▶ Tehokas pesulämpötila jopa 50 °C/122 °F
- ▶ Ei syövyttäviä kemikaaleja





# BIO-CIRCLE HP Vigo

## Manuaalinen osienpesu korkeapaineella

### Kustannustehokas

- ▶ Suljettu pesuainekierto
- ▶ Yhdistää pesun ja kuivauksen
- ▶ Lisäpalvelut (huollot, varaosat) saatavilla

### Ammattimainen työpiste

- ▶ Leveä työskentelyalue sisävalolla
- ▶ Säädettävä lämpötila (jopa 60 °C/140 °F)
- ▶ Manuaalinen pesu kansi suljettuna
- ▶ Paineilma pitää ikkuna avoimena
- ▶ Paineilmapistoolilla kuivaat osat nopeasti

### Täydellinen puhdistustulos

- ▶ Suljettu pesuainekierto = pidemmät huoltovälit.
- ▶ Turvalliset pesuaineet
- ▶ Nopea osien kuivaus

### Korkeat turvallisuusstandardit

- ▶ VOC-vapaat puhdistusaineet
- ▶ Jalkakytkin – nopea ja turvallinen
- ▶ Työskentely vain kansi suljettuna
- ▶ Poistoilmaputki höyryille

Leveys	1407 mm
Syvyys kansi avattuna	1204 mm
Korkeus kansi suljettuna/kiinni	1670 mm/1890 mm
Pesutilan korkeus	970 mm
Pesutilan koko (leveys/syvyys/ korkeus)	1200 x 800 x 450 mm
Suurin sallittu paino pestävälle osalle	70 kg
Pesuainesäiliön tilavuus	90 L
Kokonaispaino tyhjänä	129 kg
Sähkö	230 V, 50 Hz, 4,5 kW
Kompressori	1,6kW, 80bar, 12,5L/min
Työskentelypaine (säädettävissä)	0 – 80 bar
Lämpötila	0 – 60 °C/140 °F
Melutaso	< 70 dB
Paineilman syöttö	6 bar max.
Maksimi ilman kulutus	0,06 m³/h
Tilausnumero	<b>G30027-EXP</b>